



Der UFO Pulsar DMX ist ein 150W RGBW Projektor, der mit vollständig integrierter DMX, 0-10V, 1-10V, manueller Dimm- und RF Steuerung alle Erwartungen übertreffen kann

Steuerung der Farbwechsel, Dimm- und Effekträder des Gerätes gemäß Industrienormprotokollen. Der ultimative Projektor für faseroptische Beleuchtung mit klarem, steuerbaren RGBW Licht.

Bedienkomfort durch eine LCD-Anzeige für Nutzer-Feedback. Ausgestattet mit einem genormten 30mm Faseranschluss eignet sich dieser Projektor sowohl für Neuinstallationen als auch zur Nachrüstung bestehender Installationen.

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Faseranschlussgröße | 30mm Durchmesser                          |
| Fasertyp            | Glas / PMMA                               |
| Material            | Stahlblech                                |
| Beschichtung        | Graue Pulverbeschichtung (RAL 7024)       |
| Maße (LxBxH)        | 207mm x 236mm x 145mm                     |
| Betriebsumgebung    | Innen                                     |
| Min. Umgebungstemp. | -10°C                                     |
| Max. Umgebungstemp. | +50°C                                     |
| Netzteilleistung    | 160W                                      |
| LED Leistung        | 50W pro Farbe (begrenzt auf 130W)         |
| Netzspannung        | 100-240V AC, 50-60Hz                      |
| Ventilator          | Tangentialgebläse                         |
| Thermischer Schutz  | Auf LED PCB Thermistor                    |
| LED Typ             | RGBW                                      |
| Dimm-Steuerung      | Int. DMX, 0-10V, 1-10V & manuelles Dimmen |
| LED Lebensdauer     | 50,000 Stdn. (üblw.)                      |
| Frequenz RF FB      | 2.4Ghz                                    |
| Reichweite RF FB    | 30 Meter, je nach Umgebung                |
| RF FB Antrieb       | 2 x AAA Batterien                         |
| Netzteil            | Tischnetzteil mit IEC Kabel               |
| Lumenstärke         | (R)1600 (G)3300 (B)650 (W)4600            |
| Effekte             | Funkelscheibe                             |

