



Ein sehr leistungsstarker und dennoch wirtschaftlicher Faseroptik-Projektor mit dekorativen Effekten, betrieben mit LED Technologie.

Mit seiner extrem hohen Leistung eignet sich dieser Projektor für vielfältige Beleuchtungsaufgaben, für die gewöhnlich Metall-Halogenid Geräte eingesetzt wurden. Fast lautlos hat der Sirius eine Lichtstärke, die der einer 150W Metall-Halogenid Leuchte entspricht.

Zudem kann auch entweder ein 6-farbiges Farbrad oder eine Funkelscheibe eingebaut werden mit den gleichen Steuermöglichkeiten wie die Dimmeffekte: manuell, 0-10V oder DMX.

Der Sirius hat einen eingebauten manuellen Dimmer, Dimmen kann auch mit DMX oder 0-10V gesteuert werden.

Ausgestattet mit dem Standard 30 mm Faseranschluss eignet sich dieser Projektor sowohl für Neu-Installationen als auch zur Umrüstung bestehender Faseroptik-Anlagen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Faseranschlussgröße	Durchmesser 30 mm
Faserart	Glas / PMMA
Material/Ausführung	Aluminium, graue Pulverbeschichtung (RAL7024)
Maße (L x B x H)	278mm (10.9") x 155mm (6.1") x 128mm (5.0")
Gewicht	2,41kg
Betriebsumgebung	Innenbereich - IP20
Min. Umgebungstemp.	-10°C
Max. Umgebungstemp.	+45°C

INFORMATIONEN LICHT UND STEUERUNG

Dimmfunktion	0-10V, DMX, Manuell
DMX Funktion	Nutzeradressierbar bis 512
DMX Kanäle	3 Kanäle
Effektscheiben – Optionen und Funktion	Farb- und Funkelsteuerung mit 0-10V, DMX und manuell

LED ARRAY DATEN

LED Array Art	Weißlicht
LED Array Leistung	90W
LED Array Modell	LED Engin LZX 24 Die Emitter
LED Array Lebensdauer (L70, B10)	>36,000 Stunden
Kühlweiße Option	5500K / 765CRI / 5700 Lm
Studioweiße Option	5300K / 88CRI / 4650 Lm
Neutralweiße Option	4000K / 82CRI / 5300 Lm
Warmweiße Option	3000K / 83CRI / 4650 Lm



ELEKTRISCHE KENNDATEN

Versorgungsspannung	90 - 264Vac
Netzbetriebsstrom	0,43A @ 240Vac
Netzbemessungs- spannung	100VA
Externes Netzteil	Meanwell, 24V, 3,75A, 90W
Motorart	Rotalink 25C13/YSOLPSL3E - 12V - 60:1
Ventilator	Sunon 80mm - 28dBA

ZUBEHÖR

MAS0504021R5	Wetterfestes Gehäuse
--------------	----------------------

PROJEKTOR ARTIKELNUMMERN

MODELL	FARBTEMPERATUR		EFFEKTE		SENSOR	
UFO SIR	Warmweiß (3000K)	WW	Farbrad	C	Kein Sensor	X
	Neutralweiß (4000K)	NW	Funkel- scheibe	T	Sensor	S
	Studioweiß (5300K)	SW				
	Kühlweiß (5500K)	CW				

UFO SIR - - -
z.B. UFO SIR-WW-C-S

Bei Konfiguration der Funkelscheibe mit Sensor wird die Scheibe mit einem Ausschnitt geliefert. Die Scheibe liefert so bei Bewegung ein ununterbrochenes Funkeln durch Vor- und Rückwärtsdrehen auf beiden Seiten des Ausschnitts. Bei ‚Stop‘ ruht die Scheibe am Ausschnitt und liefert so eine uneingeschränkte Weißlichtausbeute.

